

Einführung in Managementinformationssysteme

Multiuser-Workaround

20. November 2007



Assistent für die Verbindungskonfiguration | Speichern und schließen | Abbrechen

Arbeitsumgebung: Büro (Netzwerk)

Allgemein | Server | Anschlüsse | Mail | Internet-Browser | Replizierung | Instant Messaging | Erweitert | Administration

Allgemein

Arbeitsumgebung styp:	<input type="text" value="Lokales Netzwerk"/>	Abfrage nach Uhrzeit/Datum/ Telefon:	<input type="text" value="Nein"/>
Name der Arbeitsumgebung:	<input type="text" value="Büro (Netzwerk)"/>	Proxy:	<input type="text" value=""/>
Internet-Mail-Adre sse:	<input type="text" value=""/>	Vorgegebener Anzeigenname:	<input type="text" value="Primäre Namen anzeigen"/>

Assistent für die Verbindungskonfiguration | Speichern und schließen | Abbrechen

Arbeitsumgebung: Büro (Netzwerk)

Allgemein | Server | Anschlüsse | Mail | Internet-Browser | Replizierung | Instant Messaging | Erweitert | Administration

Server

Mail-/Home-Server:	<input type="text" value="141.44.30.167"/>
Durchgangsserver:	<input type="text"/>
Katalog-/ Domänensuchserver:	<input type="text"/>
Domino Verzeichnisserver:	<input type="text"/>
IBM Lotus Instant Messaging Server:	<input type="text"/>



The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für die Verbindungskonfiguration" (Connection Configuration Assistant). It has three buttons at the top: "Speichern und schließen" (Save and Close), "Abbrechen" (Cancel), and "Weiter" (Next). The main title is "Arbeitsumgebung: Büro (Netzwerk)" (Work Environment: Office (Network)). Below the title is a navigation bar with tabs: "Allgemein" (General), "Server", "Anschlüsse" (Connections), "Mail", "Internet-Browser", "Replizierung" (Replication), "Instant Messaging", "Erweitert" (Advanced), and "Administration". The "Anschlüsse" tab is selected. Under this tab, there is a section "Anschlüsse" (Connections) with the text "Zu verwendende" (To use) followed by two checked checkboxes: "TCP/IP" and "LAN0". Below this, there is a label "Anschlüsse:" (Connections:) followed by a large empty text area for additional configuration.

Assistent für die Verbindungskonfiguration Speichern und schließen Abbrechen

Arbeitsumgebung: Büro (Netzwerk)

Allgemein | Server | Anschlüsse | Mail | Internet-Browser | Replizierung | Instant Messaging | Erweitert | Administration

Mail

Speicherort der Mail-Datei:	<input type="checkbox"/> Auf Server <input type="button" value="v"/>
Mail-Datei:	<input type="checkbox"/> mail/hgraubitz.nsf <input type="button" value="v"/>
Domino Mail-Domäne:	<input type="checkbox"/> bauhaus <input type="button" value="v"/>
Internet-Domäne für Notes Adressen, wenn direkte Verbindung zum Internet besteht:	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/>
Schnelladressierung:	<input type="checkbox"/> Erst lokal dann Server <input type="button" value="v"/>
Schnelladressierung aktivieren:	<input type="checkbox"/> Bei jedem Zeichen <input type="button" value="v"/>
Empfänger nachschlagen:	<input type="checkbox"/> Stopp nach der ersten Übereinstimmung <input type="button" value="v"/>
Ausgehende Mail senden:	<input type="checkbox"/> Über Domino Server <input type="button" value="v"/>
Format für Nachrichten an Internet-Adressen:	<input type="checkbox"/> MIME-Format <input type="button" value="v"/>